

Каталог садовой техники 2011

 **VIKING**[®]





Наша цель: удовлетворять потребности клиентов.

Каждый год VIKING представляет в каталоге новые уникальные продукты на которые всегда есть спрос на рынке. В чем причина такого успеха? Решающим фактором успеха являются наши многочисленные партнеры в Европе. Непосредственно на местах они предлагают клиентам компетентную помощь и получают информацию об их потребностях и пожеланиях. Общаясь со своими партнерами VIKING получает важную информацию, необходимую для разработки продуктов, которые в полной мере удовлетворяли бы пожеланиям клиентов. В качестве примера в этом каталоге можно назвать новые компактные газонокосилки серии 3 и новые эргономичные и мощные культиваторы, обеспечивающие эффективную и неусттомительную работу. Широкий ассортимент садовой техники VIKING стал еще актуальнее и разнообразнее, что стало возможным также благодаря нашим партнерам и клиентам.

Доктор Николас Штиль
Руководитель фирмы VIKING



В Лангкампфене, Куфштайн (Тироль, Австрия) отделы по научным исследованиям, разработкам, выпуску и испытаниям продукции объединены в одном месте. Таким образом, мы сознательно стимулируем обмен знаниями между сотрудниками и непрерывно улучшаем результативность системы менеджмента качества. Благодаря этому VIKING и в будущем может успешно удовлетворять самые высокие требования своих клиентов.

06

Новинки 2011

VIKING представляет абсолютно новые модели: газонокосилки серии 3 и комфортабельные, мощные культиваторы.



10

Газонокосилки

Превосходные газонокосилки для оптимального ухода за газонами – мощные электрические и бензиновые газонокосилки.



66

Аэраторы

Аэраторы с бензиновыми или электрическими двигателями обеспечивают оздоровление Вашего газона.



70

Садовые измельчители

Полная программа устройств для измельчения садовых отходов.



52 Тракторы для газонов

Комфортабельные тракторы для газонов, разнообразно применяемые на больших садовых участках.



Стр.

Новинки 2011 06-07

Газонокосилки 10-49

Тракторы для газонов 52-65

Аэраторы 66-69

Садовые измельчители 70-83

Культиваторы 84-89

84 Культиваторы

Мощные и универсальные агрегаты для эффективного культивирования почв.



2011: фейерверк новинок.

Двойная премьера 2011.

VIKING производит садовую технику в течение почти 30 лет. Каждая наша новая разработка базируется на ноу-хау и нашем солидном опыте. Прежде чем выйти к нашим взыскательным клиентам с новым предложением мы внимательно изучаем ситуацию на рынке. Ведь ассортимент должен постоянно расширяться за счёт новых моделей.

Это наблюдалось и в текущем году. VIKING разрабатывает новинки с учетом высоких требований к качеству, дизайну, техническим характеристикам и делает все, чтобы они принесли максимальную пользу нашим клиентам. Мы охотно представляем Вам результат такого подхода: газонокосилки серии 3 и комфортабельные, мощные культиваторы.



Новинка: электрическая косилка премиум-класса ME 339

Новая легкая, маневренная, электрическая газонокосилка. С шириной реза 37 сантиметров инновационный агрегат успешно справляется с обработкой участков площадью припл. до 500 квадратных метров.



Новинка: культиваторы VIKING

С этими силачами обработка почвы становится еще более простой. Обладающие совершенно новой конструкцией и оснащенные мощными двигателями эти устройства обеспечивают комфортную работу и отличаются простым управлением. Они легко управляются, имеют ровный ход и сберегают Ваши силы. Вам только остается выбрать наиболее подходящую модель из трех предложенных : НВ 445, НВ 445 R, НВ 585.



A lush green garden scene featuring a large, leafy tree on the left, several palm trees on the right, and a well-maintained lawn in the foreground. A concrete path is visible on the right side of the lawn. The background shows a clear blue sky with some light clouds.

Обзор газонокосилок

Стр.

Помощь при выборе газонокосилки

10–11

Информация о газонах

12

Газонокосилки серии 2 (бензиновые)

13

Газонокосилки серии 3 (электрические)

14–17

Газонокосилки серии 4 (электрические и бензиновые)

20–23

Газонокосилки серии 5 (электрические и бензиновые)

24–29

Бензиновые газонокосилки серии 6

30–35

Бензиновые газонокосилки серии 7

36–39

Специальные косилки серии R

40–45

Технические характеристики и принадлежности/
расходные материалы газонокосилок

46–51



Какая косилка является для Вас наиболее оптимальной?

1. Площадь Вашего газона?

Следует выбирать такую газонокосилку, которая наилучшим образом подходит к Вашему саду. Пользуясь следующими советами, Вы можете сразу решить, какая модель соответствует Вашим целям. Первый важный критерий – это площадь участка, который Вы будете скашивать. Наши легкие и компактные модели газонокосилок рекомендуется применять в особенности для небольших и средних участков, площадью до 800 м², в то время как косилки с дополнительным оснащением: приводом колес и большей шириной реза, предпочтительны, прежде всего, на больших участках прилб. до 2.500 м². Далее следует определиться, будет ли это газонокосилка с электрическим или бензиновым двигателем.

2. Электродвигатель или бензиновый двигатель?

Если площадь Вашего участка составляет не более 800 м² и на нем не слишком много препятствий для электрокабеля, то легкая и компактная электрокосилка – это отличная альтернатива бензиновой косилке. Электродвигатель производит меньше шума и работает без выхлопных газов. Если же Вы хотите обрабатывать большие или неровные участки, то модель с мощным бензиновым двигателем – это то, что Вам требуется. Одной заправки топливного бака Вам хватит и на большие площади, которые можно обработать за один подход.

3

4

5

 Двигатель	электрический	электрический	электрический	электрический
 Площадь	до 300 м ²	до 500 м ² мульчиров. (опция)	до 600 м ² мульчиров. (опция)	до 800 м ² мульчиров. (опция)
 Ширина реза	33 см	37 см	41 см	43 см



ME 340/ME 360
стр. 13



Серия 3
со стр. 15



Серия 4
со стр. 21



Серия 5
со стр. 25

3. Со сбором травы или мульчированием?

Все газонокосилки VIKING (кроме серии R) серийно оснащены травосборником, что позволяет им отлично выполнять функции сборщиков травы. Особенно оригинальны многофункциональные косилки VIKING™: С помощью многофункциональных ножей специальной формы трава ступенчато срезается и измельчается в корпусе на мелкие частицы. При установленном травосборнике многофункциональная косилка работает как сборщик травы. В случае использования насадки для мульчирования без травосборника корпус косилки закрывается и мелко изрезанная трава остается на скошенном участке – устранение срезанной травы не требуется. Кроме многофункциональных косилок, VIKING предлагает косилки только для мульчирования, а также косилки с боковым выбросом травы и косилки для высокой травы (см. Специальные косилки серии R, стр. 41–45).



Кошение с
травосборником



Кошение
с мульчирова-
нием

4. Принятие решения и скашивание.

Кратчайший путь к желаемой газонокосилке отображен на нижеприведенной схеме. Пример: если площадь Вашего сада составляет не более 2.500 м² и Вы ищете бензиновую косилку, у которой имеется также функция мульчирования, то следует обратиться к стр. 35. На соответствующих страницах Вы найдете и важнейшие сведения об изделиях. После текстовой информации в таблицах начиная со стр. 46 приведены технические данные, которые позволят Вам провести объективное сравнение всех газонокосилок. Таким образом Вы обязательно найдете подходящую для Вас модель.

	2	4	5	6	7	R
 Двигатель	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
 Площадь	до 1.200 м ²	до 1.200 м ² мульчиров. (опция)	до 1.200 м ² мульчиров. (опция)	до 2.500 м ² мульчиров. (опция)	до 2.500 м ² мульчиров. (опция)	до 2.500 м ² высокая трава + мульчирование
 Ширина реза	46 см	41/46 см	43 см	48/53 см	48/53 см	46/48/53 см
						
MB 248 стр. 13	Серия 4 со стр. 21	Серия 5 со стр. 25	Серия 6 со стр. 31	Серия 7 Со стр. 37	Серия R Со стр. 41	



Ухоженный газон с садовой техникой VIKING. Практический справочник по уходу за Вашим садом. Бесплатно в специализированном центре VIKING!

Мульчирование или натуральное удобрение?

К газонным участкам предъявляются различные требования. В зависимости от пользования различают, например, универсальный и декоративный газоны. Но одно является общим для всех видов газонов: регулярное мульчирование увеличивает плотность травяного покрова и натуральным путем обеспечивает снабжение газона питательными веществами. Срезанную газонную траву можно спокойно оставлять на участке. Важно только, чтобы срезанной травы было не слишком много. Поэтому трава в газонокосилках VIKING с функцией мульчирования измельчается достаточно мелко и распределяется по участку равномерно.

Что позволяет газону быть красивым и износоустойчивым?

Кошение: регулярное скашивание приводит к росту густой травы. У трав вырастают новые боковые побеги, сорняки вытесняются. Оптимальная высота срезания в большинстве стран составляет от 3,5 до 5 см.

Полив: лучше поливать редко и обильно, чем часто и скудно. Достаточность полива можно проверить с помощью пробы лопатой: копнуть дерн прикл. на 15 см в глубину и проконтролировать, влажная ли там почва.

Удобрение почвы: с началом периода роста весной приблизительно в середине марта газону требуется особенно много питания. Хорошие удобрения для газонов содержат в оптимальном соотношении азот, калий, фосфор и магний.

Мульчирование: наилучшим удобрением является сама трава. При регулярной подрезке мульчирующей косилкой срезанная трава может оставаться на газоне. Она быстро перегнивает, содержащийся в ней азот быстро минерализируется.

Осенняя листва: ее необходимо убирать! Причем не только из соображений красоты. Газон может «задохнуться» без поступления воздуха и света. Для зимнего периода нормальная высота срезанной травы не должна быть более 4 см.

Подробные полезные советы и информацию по уходу за Вашим газоном Вы найдете в брошюре VIKING «Ухоженный газон с садовой техникой VIKING», которую можно бесплатно получить у ближайшего дилера в Вашем регионе или на сайте www.viking-garden.ru



Газоно- косилки

Всё, что требуется для ухода за газонами:

Сделайте свою работу в саду настолько легкой, насколько это возможно – с электрической газонокосилкой ME 340 и ME 360 или бензиновой косилкой MB 248. Она также располагает всем тем, что необходимо для ухода за газоном: например, ножами с закрывками VIKING и центральной регулировкой высоты срезания. MB 248 с корпусом из прочной листовой стали, складывающейся ручкой и колесами, установленными на двойных шарикоподшипниках просто создана для того, чтобы очень долго по-настоящему радовать Вас. Электрические косилки оснащены высокопрочным, устойчивым к скручиванию корпусом из полимера.



MB 248



ME 360



- 01 Складывающаяся ручка для удобной транспортировки, позволяющая экономить место при хранении
- 02 Вместительный травосборник из текстиля
- 03 Корпус из листовой стали, окрашенный методом порошкового напыления
- 04 Большие колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках для обеспечения оптимальных ходовых качеств
- 05 Удобная для пользователя центральная регулировка высоты срезания, восьмиступенчатая

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
ME 340	33 см	электр. 900 Вт
ME 360	33 см	электр. 1.100 Вт
MB 248	46 см	V&S серия 450 – 3,5 л.с.

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.



Стрижка газонов без усилий: новые газонокосилки серии 3.



Новые газонокосилки серии 3 – большая подмога

на маленьких газонах. Легкие и компактные, они являются самыми маневренными и способны стричь газон даже в самых узких местах, благодаря их электродвигателям, всегда практически бесшумным и работающим без выхлопных газов. Для садов с наличием электроснабжения электрическая косилка премиум-класса VIKING является идеальным партнером.



Безупречная стрижка газона – это просто: электрические газонокосилки серии 3.

3 Модели новой серии 3 с электродвигателями особенно маневренны, ими легко управлять. С шириной реза 37 см газонокосилки справляются с участками площадью до 500 м² и способны добраться до самых труднодоступных мест газона. Высота срезания, устанавливаемая на пяти уровнях, практичный складной травосборник объемом почти 40 литров и модель ME 339 C с регулируемой односторонней ведущей ручкой позволяют сделать работу еще более приятной.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя
ME 339	37 см	электр. 1200 Вт



ME 339



37 см пригл. до 500 м²



ME 339

- 01 Складывающаяся стойка для компактного хранения
- 02 Складной травосборник объемом 40 литров с индикатором заполнения
- 03 Мощный электродвигатель (1.200 Вт)
- 04 Централизованная пятиступенчатая регулировка высоты срезания
- 05 Ручки для переноса и удобной транспортировки.
- 06 Компактный и прочный корпус из полимера



С комплектом для мульчирования (KIT 339) в качестве дополнительного оснащения косилки серии 3 превращаются в многофункциональные косилки: таким образом можно косить газон либо используя травосборник, либо оставляя срезанную траву равномерно распределенной по садовому участку в качестве удобрения, одновременно поддерживая влажность почвы.



На природе как дома

Что объединяет взыскательных садоводов и профессиональных работников леса? Работа на природе и первоклассное оснащение от VIKING. И, разумеется, от STIHL. Абсолютно все равно, где Вы работаете. На своем участке, в городском парке, на солнечных виноградниках Кубани или в суровом горном краю — Вы можете полностью положиться на Ваше устройство STIHL. Наши моторизированные устройства, которые идеально подходят для работ на открытом воздухе, отличаются превосходной мощностью,

просты в обращении и комфортны в управлении. Идет ли речь о предприятиях лесного и сельского хозяйств, садоводах и специалистах по оформлению ландшафта, строительстве или о работах вокруг дома: STIHL предлагает подходящее устройство для каждой сферы применения. Приглашаем Вас посетить ближайшего специализированного дилера STIHL и открыть для себя многообразие моделей мотопил, известных в мире под номером 1.



STIHL®



Со всеми преимуществами серии 4 стричь газон стало просто.



Компактные газо-
нокосилки серии
4 отличаются

надежностью, простотой обслуживания, а также превосходным соотношением цены и качества. Косилки серии 4 демонстрируют свои достоинства, прежде всего, на небольших и средних газонных участках. Простой запуск двигателей, легко очищаемый корпус из полимера, а также удобная регулировка высоты срезания облегчают уход за газонами – все, для того чтобы прекрасно ухоженные газоны доставляли Вам истинное удовольствие.



Стрижка газонов превращается в удовольствие: серия 4.

4

Серия 4 – это широкий ассортимент электрических и бензиновых газонокосилок с различной шириной реза и вариантами оснащения. Таким образом, не составит особого труда выбрать самую подходящую для Вашего сада газонокосилку. Общее для всех моделей: легкий запуск, воздушнонаправляющая система для обеспечения аккуратной и чистой стрижки и хороших качеств по сбору травы, а также легко управляемая семиступенчатая регулировка высоты срезания.

ME 443



Газонокосилки VIKING легко устанавливаются в оптимальное положение для чистки и сервисного обслуживания.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
ME 443	41 см	электр. 1.400 Вт	–
ME 443 C	41 см	электр. 1.400 Вт	комфортаб. ручка
MB 443 X	41 см	B&S серия 450 – 3,5 л.с.	–
MB 443	41 см	B&S серия 550 – 4,0 HP	–
MB 443 T	41 см	B&S серия 550 – 4,0 HP	одноступенч.
MB 443 C	41 см	B&S серия 675 – 5,0 HP RS	–
MB 448	46 см	B&S серия 675 – 5,0 HP RS	–
MB 448 T	46 см	B&S серия 675 – 5,0 HP RS	одноступенч.
MB 448 TX	46 см	B&S серия 550 – 4,0 HP	одноступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.



41/46 см прибл. до 1.200 м²



MB 448 T

- 01 Система легкого запуска: только один раз потянуть за трос и двигатель запускается (MB 443 С, MB 448, MB 448 T)
- 02 Складывающаяся ручка для легкой транспортировки, позволяющая экономить место при хранении
- 03 Удобная ручка: ведущая ручка с мягким покрытием (MB 448 и MB 448 T)
- 04 Большой травосборник с откидной крышкой (объемом 60 л) со встроенным индикатором заполнения
- 05 Привод колес и большие колеса с профилем для неровных участков и больших площадей (MB 443 T, MB 448 T, MB 448 TX)
- 06 Большие колеса, установленные на двойных шарикоподшипниках для обеспечения оптимальных ходовых качеств
- 07 Устойчивый к скручиванию цельный корпус, изготовленный из высококачественного, ударопрочного полимера



Регулировка высоты среза на оси. Требуемую высоту среза газона можно выбрать при помощи двух переводных рукояток на корпусе из семи уровней от 30 до 70 миллиметров.



Комплект для мульчирования (опция). Для всех моделей с электродвигателями или бензиновыми двигателями опционально имеется комплект для мульчирования. При этом трава при срезании превращается в измельченные частицы, которые падают на луг в качестве удобрения и возвращают почве питательные вещества.

Комплект для мульчирования Kit 443: возможно дооснащение для всех моделей с шириной реза 41 см. Комплект для мульчирования Kit 448: возможно дооснащение для всех моделей с шириной реза 46 см.



Удобный травосборник. Большие ручки и практичная защелкивающаяся крышка для открывания гарантируют удобную разгрузку травосборника.



Кошение с комфортом: серия 5.



Безупречный уход
за газонами с
комфортом и без

малейших затруднений теперь возможен с серией 5. Мощные электрические и бензиновые двигатели, простота в управлении, а также прочное, легкое шасси из полимера гарантируют это. У серии 5 комфорт на первом месте: он достигается за счёт эргономичных элементов управления, регулируемой ведущей ручки и, у многих моделей этой серии, благодаря приводу колес, значительно ускоряющему темп работы на газонных участках до 1.200 м²



Опережая всех с большим комфортом: электрические газонокосилки серии 5.



Серия 5 делает стрижку газонов удобной и простой. Ее электродвигатели запускаются надежно, развивая на газоне мощность в 1.600 Вт, и не производя выхлопных газов. С помощью привода Vario у модели ME 545 V скорость движения плавно регулируется, при этом маневрирование благодаря легкому корпусу из полимера и колесам, установленным на двойных шарикоподшипниках, осуществляется без затруднений. Вместительный травосборник объемом 60 литров позволяет скашивать большие участки за один подход, при этом разгрузка травосборника не требует особых усилий. Таким образом, электромодели серии 5 могут отлично реализовывать свои исключительные качества по подрезке и сбору травы на газонах площадью до 800 м²

ME 545 C



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
ME 545	43 см	электр. 1.600 Вт	–
ME 545 C	43 см	электр. 1.600 Вт	комфортаб. ручка
ME 545 V	43 см	электр. 1.600 Вт	Vario



43 см прибл. до 800 м²



ME 545 V

- 01 Плавно регулируемый привод Vario
- 02 Встроенный ограничитель длины кабеля для дополнительной безопасности
- 03 Эргономичная конструкция – ведущая ручка с мягким покрытием
- 04 Ручка, регулируемая по высоте в 3 положениях, складывающаяся для транспортировки и хранения
- 05 Вместительный травосборник (объемом 60 л) с индикатором заполнения
- 06 Корпус из высококачественного полимера с боковыми защитными планками
- 07 Большие легководные колеса на двойных шарикоподшипниках
- 08 Мощный электродвигатель (1.600 Вт) для высокой эффективности скашивания

100%-ное заполнение: дольше косить, меньше очищать. Травосборник заполняется на 100% благодаря оптимальному поступлению воздуха. Боковые воздушные отверстия направлены вниз. Трава и пыль выдуваются вниз, на землю.



Воздухонаправляющая система VIKING. Ножи с закрылками формируют в корпусе аэродинамической формы сильный воздушный поток, который распрямляет траву и вдувает затем срезанную траву в травосборник.





Стричь газоны очень удобно: бензиновые газонокосилки серии 5.



Газонокосилки серии 5 с бензиновыми двигателями быстро и комфортно приводятся в действие с применением системы легкого запуска или простым поворотом ключа, как при электрозапуске модели MB 545 VE. Она как и еще четыре модели имеет привод Vario для плавной регулировки скорости движения.



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 545	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	–
MB 545 T	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	одноступенч.
MB 545 V	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	привод Vario
MB 545 VM	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	привод Vario/мульчир.
MB 545 VS	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	привод Vario/BBC
MB 545 VE	43 см	V&S серия 675 – 5,5 HP RS	привод Vario/электрозапуск

V&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = тормоз/муфта ножа



MB 545 VE



43 см прил. до 1.200 м²

MB 545 T



- 01 **Мощный двигатель** с функцией легкого запуска для безупречной стрижки
- 02 **Эргономичная конструкция корпуса**, ведущая ручка с мягким покрытием
- 03 **Ручка, регулируемая по высоте в 3 положениях**, складывающаяся для транспортировки и хранения
- 04 **Центральная семи-ступенчатая регулировка высоты срезания** с подпружиниванием, простота в управлении, индикатор высоты срезания
- 05 **Вместительный травосборник** (объемом 60 л) с индикатором заполнения
- 06 **Корпус из высококачественного полимера** с боковыми защитными планками
- 07 **Большие легкоходные колеса** на двойных шарикоподшипниках
- 08 **Ручка для переноса** облегчает поднятие устройства



Травосборник удобной конструкции, с откидной крышкой: Практичные ручки обеспечивают надежное удержание и сберегают силы при разгрузке сборника.



Удобная регулировка высоты срезания: требуемая высота срезания выбирается из семи уровней, используя подпружиненную рукоятку, с индикатором.

Комплект для мульчирования Kit 545: возможно дооснащение для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR).



Превосходство на газонах: серия 6.



Уход за газонами, удовлетворяющий самым

высоким требованиям – газонокосилки серии 6, разработанные инженерами VIKING. Ее незаменимость на газонах воплощается в шести определяющих критериях: мощность, функциональность, эргономичность, долговечность, комфорт и дизайн. Газонокосилки серии 6 обладают большей мощностью, превосходной эффективностью срезания и особым удобством в управлении.



Разработка для самых взыскательных требований: серия 6 для совершенного ухода за газонами.

6 Новая серия 6 предлагает все, что только можно пожелать для газонокосилки: больше мощности и комфорта, больше функциональности и инновационных решений. Модель MB 650 VE включается простым поворотом ключа, скорость плавно регулируется с помощью привода Vario. В других моделях система легкого запуска позволяет двигателям запускаться уже с первой попытки.



MB 650 T

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 650 T	48 см	B&S серия 675 – RS 6,0 HP	одноступенч.
MB 650 V	48 см	B&S серия 675 – RS 6,0 HP	Vario
MB 650 VM	48 см	B&S серия 675 – RS 6,0 HP	привод Vario/мульчир.
MB 650 VS	48 см	B&S серия 675 – RS 6,0 HP	привод Vario/BBC
MB 650 VE	48 см	B&S серия 675 – RS 6,0 HP	привод Vario/электрозапуск



48 см прибл. до 2.000 м²

MB 650 VS



- 01 Тормоз/муфта ножа
- 02 Эргономичная конструкция корпуса для легкого управления, удобные рычаги управления
- 03 Ручка, регулирующаяся по высоте, а также складываемая для транспортировки и очистки
- 04 Инновационная конструкция травосборника. Травосборник очень хорошо заполняется, индикатор заполнения, функция пылезащиты
- 05 Центральная семи-ступенчатая регулировка высоты срезания с подпружиниванием, простота в управлении, индикатор высоты срезания
- 06 Долговечный алюминиевый литой корпус со сменными накладками и ручкой для переноса впереди
- 07 Мощный двигатель с функцией легкого запуска



Комфортабельный электростарт ключом зажигания: просто повернуть ключ как при запуске двигателя легкового автомобиля (MB 650 VE).



Регулируемый привод Vario. Возможность плавного регулирования скорости привода колес – посредством рычага управления на ручке. Таким образом, можно всегда выбрать идеальный темп работы.



Индивидуально регулируемая ручка управления. Ручку можно зафиксировать в трех различных положениях соответственно росту.

Комплект для мульчирования Kit 650: подходит для моделей с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR, у MB 650 VM серийно

Принадлежности: Травосборник из текстиля AFK 080 (кроме MB 650 VR).



Успешно удовлетворяя любым требованиям: серия 6 убедительна во всех деталях.

6

Увеличенные значения ширины реза (48 и 53 см) и высококачественные двигатели позволяют серии 6 обрабатывать также удлиненные газонные участки быстро и точно, придавая им требуемую форму: увеличение мощности и плавности хода обеспечивает большую эффективность работы и более длительный срок эксплуатации при еще более высоком комфорте управления. Этому способствует такое оснащение, как 3-ступенчатый привод, тормоз/муфта ножа и эргономичная ручка для быстрой работы, позволяющая экономить силы также и при скашивании больших участков. Опциональный комплект для мульчирования (MB 650 VM и MB 655 VM серийно) или имеющийся в качестве принадлежности дефлектор расширяют возможности применения для комфортабельного ухода за газонами.



MB 655 G



MB 655 VR

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 655 V	53 см	V&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	Vario
MB 655 G	53 см	V&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	3-ступенч.
MB 655 GS	53 см	V&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	3-х ступенч./BBC
MB 655 VM	53 см	V&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	привод Vario/мульчир.
MB 655 VS	53 см	V&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	привод Vario/BBC



MB 655 V



- 01 Ручка, регулирующая по высоте, а также складываемая для транспортировки и очистки
- 02 Эргономичная конструкция корпуса для легкого управления, удобная ручка управления
- 03 Инновационная конструкция травосборника. Травосборник полностью заполняется, индикатор заполнения, функция пылезащиты
- 04 Большие колеса с высококачественными шарикоподшипниками, профилем и приводом колес Vario обеспечивают быстрое продвижение
- 05 Центральная семиступенчатая регулировка высоты срезания с подпружиниванием, простое управление, индикатор высоты срезания
- 06 Долговечный алюминиевый литой корпус со сменными накладками и ручкой для переноса
- 07 Мощный двигатель DOV – эффективный, с низким уровнем вибрации

Центральная регулировка высоты срезания:

высота срезания точно устанавливается рукояткой с подпружиниванием на корпусе, выбранный уровень виден в смотровом окошке.



Комплект для мульчирования Kit 655: подходит для моделей с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR).

Принадлежности: травосборник из текстиля AFK 080, (кроме MB 655 VR).



Отражатель ADF 700 (для всех моделей серии 6).

Травосборник новейшего типа:

объем 75 л, заполняется до отказа благодаря оптимизированной форме и подаче воздуха. Воздушные отверстия направлены вниз, чтобы трава и пыль не поступали вверх. Конструкция сборника из двух частей обеспечивает легкое открывание и разгрузку.



**Надежны и прочны в работе:
косилки серии 7 для
профессионального
применения.**



Газонокосилки
серии 7 – это вер-
ные и надежные

партнеры по профессиональному уходу за газонами. Прочная конструкция, большая мощность двигателя, высокая функциональность и эргономичность являются превосходными качествами. Таким образом, эти газонокосилки всегда пригодны для интенсивной эксплуатации: например, для ухода за газонами на территории коммунальных зеленых насаждений, в парках, бассейнах и центрах досуга, на игровых площадках или для скашивания участков вдоль дорог.



Превосходное оснащение для профессиональных садоводов и специалистов по ландшафту: серия 7.



Газонокосилки серии 7 ежедневно подтверждают на практике, почему они относятся к «лиге профессионалов». Ведь вряд ли

какая-то иная косилка превосходит их по мощности, надежности и эргономичности. Мощные 4-тактные двигатели OHV Kawasaki с лучшими пусковыми качествами и высоким крутящим моментом служат залогом безупречной стрижки газонов. Конструкция корпуса гарантирует эргономичное рабочее положение во всех ситуациях, особенно во время продолжительной работы. Демпфирующие элементы между двигателем и корпусом обеспечивают работу почти без усталости. Благодаря очень низким значениям вибрации профессионалы могут работать на косилке до восьми часов в день.



MB 750 KS

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 750 KS	48 см	Kawasaki FJ 180 V - OHV 6,0 HP	3-хступенч./BBC
MB 755 KS	53 см	Kawasaki FJ 180 V - OHV 6,0 HP	3-хступенч./BBC

OHV = с верхним расположением клапанов, BBC = тормоз ножа/муфта ножа
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.



48/53 см прибл. до 2.500 м²

Газонокосилки серии 7

MB 755 KS



- 01 **Тормоз/муфта ножа (ВВС)** для подключения и выключения ножа при работающем двигателе, например, для транспортировки при остановленном ноже или разгрузке травосборника
- 02 **Отклоняющаяся в сторону рукоятка управления**
- 03 **Травосборник из текстиля** объемом 80 литров, очень легко разгружаемый, с пылезащитой и двумя ручками
- 04 **Встроенный металлический дефлектор** позволяет выполнять косьбу без травосборника
- 05 **Трехступенчатая регулируемая ведущая ручка**, складывающаяся для транспортировки
- 06 **Центральная семи-ступенчатая регулировка высоты среза** с подпружиниванием, легко доступна, имеет индикатор высоты среза
- 07 **Особо прочный и легкий алюминиевый литой корпус**, усиленный вставкой из листовой стали и металлической защитной планкой
- 08 **Большие колеса** с алюминиевыми литыми дисками и резиновыми шинами, а также усиленной ходовой частью
- 09 **Бампер из резины:** фронтальная защита для профессионалов
- 10 **Мощный двигатель Kawasaki:** высококачественный 4-тактный двигатель с OHV, обладающий большими тяговыми усилиями, спокойным ходом и большим сроком службы



Демпфирующие элементы разъединяют двигатель и корпус, снижают вибрации в зоне ручки и обеспечивают работу без усталости.



Опора коленчатого вала двигателя защищает коленчатый вал двигателя при профессиональной эксплуатации в трудных условиях.

Принадлежности:
Комплекты для мульчирования Kit 650 и 655 (многофункциональный нож специальной формы и насадка для мульчирования), дополнительный бак объемом 2 литра AZT 200, дефлектор ADF 700 (для всех моделей серии 7).



Центральная регулировка высоты среза. Одним приемом выполняется выбор между 7 уровнями высоты среза, выбранный уровень можно видеть в смотровом окошке.



Специальные косилки серии R.



Специалисты
для разных
сфер при-

менения. У серии R всегда найдется подходящее решение: так легкие, прочные мульчирующие косилки MB 2 R и MB 2 RT идеальны для косябы небольших и средних садовых участков. Многофункциональные трехколесные косилки™ MB 3 RC и MB 3 RT с функциональной 3-колесной конструкцией можно применять как в качестве мульчирующих косилок, так и косилок с боковым выбросом травы. Мощная косилка для высокой травы MB 6 RH и MB 6 RV задействуют всю свою мощность в высокой траве и зонах, где кошение производится редко, быстро раздвигаясь с высокой травой.



Газонокосилки серии R



46 см прибл. до 1.500 м²

Мульчирующие косилки: возвращают газонам обратно то, что им необходимо.

R Надежные специалисты для удобного и эффективного ухода за садом – мульчирования. Свои достоинства они демонстрируют на газонных участках до 1.500 м². Благодаря компактному исполнению и малому весу пользоваться этими косилками легко и просто. Кроме того, они помогают экономить время и деньги, так как не требуется удаление срезанной травы, при этом газон получает обратно ценные питательные вещества.

- 01 Мощный, надежный 4-тактный двигатель с системой легкого запуска (MB 2 RT)
- 02 Четырехступенчатая регулировка высоты срезания в зоне оси
- 03 Привод на передние колеса (MB 2 RT, MB 2 RTX)
- 04 Устойчивый к скручиванию корпус из прочной листовой стали
- 05 Складывающаяся ручка для удобной транспортировки, позволяющая экономить место при хранении
- 06 Ручка с мягким покрытием



MB 2 RT

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 2 R	46 см	B&S серия 450 – 3,5 л.с.	–
MB 2 RT	46 см	B&S серия 675 – 5,0 HP RS	одноступенч.
MB 2 RTX	46 см	B&S серия 450 – 3,5 л.с.	одноступенч.



Привод на передние колеса: экономит энергию при косьбе и мульчировании. Во время разворота при активированном приводе косилка без усилий поворачивается на 180 градусов благодаря задним колесам.



С помощью **мульчирующего ножа специальной формы** трава срезается на различных уровнях, измельчается в корпусе на мелкие частицы, которые распределяются по поверхности газона так, что их становится едва видно.



48 см прил. до 2.000 м²

Газонокосилки серии R

Многофункциональные 3-колесные косилки: маневренны и универсальны.

R Искключительно маневренные и мощные многофункциональные косилки для участков до 2.000 м². Они позволяют удобно огибать кустарники и деревья, выполняя точный подрез кромок. Эти специальные газонокосилки можно применять как в качестве косилок с боковым выбросом травы, так и в качестве мульчирующих косилок.



MB 3 RT

- 01 Мощный, надежный 4-тактный двигатель с **системой легкого запуска** (MB 3 RC, MB 3 RT)
- 02 **Одноступенчатый привод колес** (MB 3 RT, MB 3 RTX)
- 03 **Ручка с мягким покрытием**
- 04 **Складывающаяся ручка** для удобной транспортировки
- 05 Большие **приводные колеса**, установленные на двойных шарикоподшипниках, с **тяговым профилем**, задние колеса регулируются по высоте в зоне оси на 5 уровнях
- 06 Устойчивый к скручиванию **корпус из прочной листовой стали**
- 07 **Свободно вращающееся запатентованное колесо** с возможностью переустановки по высоте и фиксации для применения на неровных участках

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 3 RC	48 см	B&S серия 675 – 6,0 HP RS	–
MB 3 RT	48 см	B&S серия 675 – 6,0 HP RS	одноступенч.
MB 3 RTX	48 см	B&S серия 450 – 3,5 л.с.	одноступенч.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.



Специальные ножи измельчают при косьбе срезанную траву и распределяют ее по поверхности газона, вследствие чего питательные вещества попадают обратно в почву.



Косьба с боковым выбросом травы. При открытой крышке трава при кошении выбрасывается сбоку.

Режущий диск (диск с четырьмя отклоняющимися лезвиями) в качестве принадлежности.



С длинной травой разговор краток! Косилки для высокой травы с бензиновым двигателем.

R Предназначены специально для участков, где скашивание производится редко, например, на участках с фруктовыми деревьями и газонах, на склонах и в садах с дикой растительностью – здесь косилки для высокой травы VIKING находятся в своей стихии. Их трехколесная конструкция позволяет отлично маневрировать, а большие задние колеса прекрасно подходят для неровной местности. У модели MB RV 6 имеются особо износостойкие металлические колеса. Еще одним преимуществом является удобный привод Vario для плавной регулировки скорости движения. Таким образом, скорость косилки для высокой травы можно в любое время точно подобрать в соответствии со свойствами почвы и растительностью на газоне.



product
design
award

MB 6 RH



Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MB 6 RH	53 см	B&S серия 750 – 6,0 HP RS DOV	однуступенч.
MB 6 RV	53 см	B&S серия 850 PRO – 6.5 HP RS OHV	Vario

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 46; по экологичным расходным материалам – на стр. 50.



53 см прибл. до 2.500 м²



MB 6 RV

- 01 **Привод колес Vario**
- 02 **Централизованная четырехступенчатая регулировка высоты срезания** выполняется прямо с ручки
- 03 **Складываемая ручка**, регулируемая по высоте, может отклоняться в стороны
- 04 **Индикатор высоты срезания**
- 05 **Большие задние колеса** со встроенной муфтой свободного хода с поворотом на 360° для хорошей маневренности
- 06 **Корпус из прочной листовой стали** и боковой направляющий щиток косилки для подачи травы
- 07 **Поворачивающееся переднее колесо**, можно переустанавливать по высоте и фиксировать
- 08 Пользователь и само устройство защищены от пыли, а также от частиц срезанной травы специальным кожухом
- 09 **Мощный двигатель** с системой легкого запуска, специальным двойным воздушным фильтром и подсосывающим устройством для предохранения воздушного фильтра от загрязнения



Форма корпуса: специальная форма корпуса, открытая впереди, для переработки большого количества травы. Жесткая опора в корпусе косилки предохраняет вал двигателя от повреждений, если нож встречает препятствия.



Централизованная регулировка высоты: непосредственно с ведущей ручки можно устанавливать высоту реза на 4 уровнях от 55 до 150 мм.



Ведущая ручка, регулируемая по высоте: индивидуальный подбор высоты ручки в соответствии с ростом пользователя, удобное складывание для транспортировки и хранения.



Ведущая ручка отклоняется: для оптимального рабочего положения на холмистой местности, точного подрезания кромок вдоль стен и заборов и предотвращения возможности зацепить их.



прибл. до 800 м²



прибл. до 500 м²



прибл. до 600 м²



прибл. до 800 м²



НОВИНКА

Модель	ME 340	ME 360	ME 339	ME 443	ME 443 C	ME 545	ME 545 C	ME 545 V
Площадь газона (м ²)	до 300	до 300	до 500	до 600	до 600	до 800	до 800	до 800
Ширина реза (см)	33	33	37	41	41	43	43	43
Номин. мощность (Вт)	900	1.100	1.200	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600
Высота срезания (мм)	25–57	25–57	25–70	30–70	30–70	25–80	25–80	25–80
Объем травосбор. (л)	26	26	40	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	12	12	13	21	21	26	30	32
Привод	–	–	–	–	–	–	–	V
Функция мульчир.	–	–	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Номер артикула	6310 011 2420	6310 011 2430	6320 011 2400	6336 011 2420	6336 011 2430	6340 011 2405	6340 011 2430	6340 011 2420

Условное обозначение

- = серийно
- ☐ = возможно дооснащение
- = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача
V = регулир. привод

HS = запуск на ручке, ES = электрзапуск, RS = ReadyStart
BBC = тормоз ножа/муфта ножа, MS = остановка двиг.
B&S = Briggs&Stratton.

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.



прибл. до 1.200 м²



Модель	MB 248	MB 443	MB 443 T	MB 443 C	MB 443 X	MB 448 TX	MB 448	MB 448 T
Площадь газона (м ²)	до 1.200							
Ширина реза (см)	46	41	41	41	41	46	46	46
Тип двигателя	V&S серия 450 3,5 л.с.	V&S серия 550 4,0 л.с.	V&S серия 550 4,0 HP	V&S серия 675 RS 5,0 HP	V&S серия 450 3,5 л.с.	V&S серия 550 4,0 л.с.	V&S серия 675 RS 5,0 HP	V&S серия 675 RS 5,0 HP
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,8 кВт/2,5 л.с. 2.800 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2.900 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2.900 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2.900 об/мин	2,0 кВт/2,7 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин
Высота срезания (мм)	25–70	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70	30–70
Объем травосбор. (л)	45	60	60	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	28	23	26	27	24	26	27	30
Запуск/остановка	HS/MS							
Привод	–	–	T	–	–	T	–	T
Функция мульчир.	–	<input type="checkbox"/>						
Номер артикула	6350 011 3400	6336 011 3420	6336 011 3430	6336 011 3440	6336 011 3490	6356 011 3490	6356 011 3420	6356 011 3430



прибл. до 1.200 м²



Модель	MB 545	MB 545 T	MB 545 V	MB 545 VM	MB 545 VS	MB 545 VE
Площадь газона (м ²)	до 1.200	до 1.200	до 1.200	до 1.200	до 1.200	до 1.200
Ширина реза (см)	43	43	43	43	43	43
Тип двигателя	V&S серия 675 RS 5,5 л.с.	V&S серия 675 RS 5,5 л.с.	V&S серия 675 RS 5,5 л.с.			
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,4 кВт/3,3 л.с. 3.000 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3.000 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3.000 об/мин			
Высота срезания (мм)	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80	25–80
Объем травосбор. (л)	60	60	60	60	60	60
Вес устройства (кг)	31	31	33	35	39	38
Запуск/остановка	HS /MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	–	T	V	V	V	V
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6340 011 3400	6340 011 3405	6340 011 3415	6340 011 3430	6340 011 3450	6340 011 3425



6



прибл. до 2.000 м²



Модель	MB 650 T	MB 650 V	MB 650 VM	MB 650 VS	MB 650 VE
Площадь газона (м ²)	до 2.000	до 2.000	до 2.000	до 2.000	до 2.000
Ширина реза (см)	48	48	48	48	48
Тип двигателя	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	30–85	30–85	30–85
Объем травосбор. (л)	75	75	75	75	75
Вес устройства (кг)	43	44	44	48	47
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Привод	T	V	V	V	V
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6360 011 3401	6360 011 3411	6360 011 3421	6360 011 3451	6360 011 3416

6



прибл. до 2.500 м²



Модель	MB 655 V	MB 655 VM	MB 655 G	MB 655 VS	MB 655 GS
Площадь газона (м ²)	до 2.500	до 2.500	до 2.500	до 2.500	до 2.500
Ширина реза (см)	53	53	53	53	53
Тип двигателя	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,7 кВт/3,7 л.с. 2.800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2.800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2.800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2.800 об/мин	2,7 кВт/3,7 л.с. 2.800 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	30–85	30–85	30–85
Объем травосбор. (л)	75	75	75	75	75
Вес устройства (кг)	46	47	47	50	51
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	HS/BBC
Привод	V	V	G	V	G
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6375 011 3411	6375 011 3471	6375 011 3401	6375 011 3426	6375 011 3441



Kawasaki



Обзор выборов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.



прибл. до 2.500 м²



прибл. до 1.500 м²



Модель	MB 750 KS	MB 755 KS	MB 2 R	MB 2 RT	MB 2 RTX
Площадь газона (м ²)	до 2.000	до 2.500	до 1.500	до 1.500	до 1.500
Ширина реза (см)	48	53	46	46	46
Тип двигателя	Kawasaki FJ 180 V OHV 6,0 л.с.	Kawasaki FJ 180 V OHV 6,0 л.с.	B&S серия 450 3,5 л.с.	B&S серия 675 RS 5,0 л.с.	B&S серия 450 3,5 л.с.
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,9 кВт/3,9 л.с. 2.800 об/мин	2,9 кВт/3,9 л.с. 2.800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2.900 об/мин	2,4 кВт/3,3 л.с. 3.000 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2.900 об/мин
Высота срезания (мм)	30–85	30–85	23–77	23–77	23–77
Объем травосбор. (л)	80	80	–	–	–
Вес устройства (кг)	65	65	23	28	26
Запуск/останов.	HS/BBC	HS/BBC	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Привод	G	G	–	T	T
Функция мульчир.	□	□	■	■	■
Номер артикула	6360 011 3495	6375 011 3491	6357 011 3401	6357 011 3410	6357 011 3490



прибл. до 2.500 м²



Модель	MB 3 RC	MB 3 RT	MB 3 RTX	MB 6 RH	MB 6 RV
Площадь газона (м ²)	до 2.000	до 2.000	до 2.000	до 2.500	до 2.500
Ширина реза (см)	48	48	48	53	53
Тип двигателя	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 675 RS 6,0 л.с.	B&S серия 450 3,5 л.с.	B&S серия 750 DOV RS 6,0 л.с.	B&S серия 850 PRO RS OHV 6,5 л.с.
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	2,3 кВт/3,2 л.с. 2.800 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2.900 об/мин	1,9 кВт/2,6 л.с. 2.900 об/мин	2,8 кВт/3,8 л.с. 3.100 об/мин	3,4 кВт/4,6 л.с. 3.100 об/мин
Высота срезания (мм)	25–80	25–80	25–80	55–150	55–150
Вес устройства (кг)	30	32	30	68	74
Запуск/остановка	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Привод	–	T	T	T	V
Функция мульчир.	■	■	■	–	–
Номер артикула	6361 011 3400	6361 011 3410	6361 011 3495	6380 011 3421	6380 011 3430

Условное обозначение

■ = серийно
□ = возможно дооснащение
– = дооснащение невозможно

Привод: T = 1 передача, G = 3 передачи
V = регулир. привод

HS = запуск на ручке, ES = электрозапуск, BBC = тормоз/муфта ножа,
MS = устр. остановки двиг., B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart,
OHV/DOV = верхнее расположение клапанов



Принадлежности и расходные материалы VIKING.

Для моторизованных устройств по уходу за садовыми участками имеются не только практичные принадлежности, но и специальный выбор превосходно подходящих расходных материалов, прежде всего экологичное топливо MotoPlus.

Принадлежности	Номер артикула	Описание
Kit 339	6909 007 1080	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 3 с шириной реза 37 см
Kit 443	6909 007 1025	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 41 см
Kit 448	6909 007 1026	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 4 с шириной реза 46 см
Kit 545	6909 007 1043	Комплект для мульчирования (многофункц. нож и насадка для мульчиров.) подходит для всех моделей серии 5 (кроме MB 545 VR)
Kit 650	6909 007 1056	Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 48 см (кроме MB 650 VR)
Kit 655	6909 007 1061	Комплект для мульчирования, подходит для всех моделей серий 6 и 7 с шириной реза 53 см (кроме MB 655 VR)
Дисковый резак	6909 700 5105	Диск с четырьмя качающимися ножами, \varnothing 48 см, подходит для MB 3 RC, MB 3 RT
AFK 080	6375 700 9600	Травосборник из текстиля, подходит ко всем моделям серии 6 (кроме MB 650 VR, MB 655 VR)
AZT 200	6909 350 0400	Дополнительный бак, объемом 2 л подходит ко всем моделям Kawasaki серии 6 и всем моделям серии 7
ASP 060	6909 760 2710	Пылеуловитель, подходит ко всем моделям серии 5
ART 420	6909 780 5300	Комплект грунтозацепных шин, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV
ABR 600	6909 760 0600	Тормоз, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV
ADC 600	6909 700 5115	Диск с тремя отклоняющимися ножами, \varnothing 53 см, подходит для MB 6 RH и MB 6 RV
ARS 600	6909 780 2105	Комплект из четырех колес, подходит к MB 6 RH и MB 6 RV
ADF 700	6909 760 6910	Дефлектор, подходит ко всем моделям серий 6 и 7
Кабель	0000 881 5415	Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м



Новые моторные масла VIKING: также и здесь мы обеспечиваем высочайшее качество благодаря всеобъемлющему ноу-хау и многолетнему опыту. Мы используем только лучшие базовые масла и новые присадки специально для применения в садовых хозяйствах. Наши моторные масла обеспечивают идеальную смазку и малый расход для садовых устройств VIKING.



VIKING MotoPlus: разработанное специально для маленьких двигателей, данное топливо снижает вредность отработавших газов и практически не содержит бензола. При этом лучше сохраняется двигатель. Почти бездымное сгорание предохраняет клапаны и поршни, а также способствует увеличению срока службы и эффективности работы. Кроме того, VIKING MotoPlus можно хранить в течение 2 лет без ухудшения качества.

Расходные материалы	Номер артикула	Описание
Моторное масло	0781 309 0007	Специальное моторное масло HD 10 W-30 (бутылка 0,6 л)
Моторное масло	0781 309 0008	Специальное моторное масло HD 10 W-30 (бутылка 1,4 л)
Моторное масло	0781 309 0002	Моторное масло HD 15 W-40 для дизельных двигателей и 4-х тактных маленьких двигателей (бочка 55 л)
MotoPlus ¹	0781 989 5396	Бензин для 4-х тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)
Моторное масло	0781 309 0011	Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 0,6 л)
MotoPlus ²	0781 989 5003	Бензин для 4-х тактных двигателей, без бензола (канистра 5 л)
Моторное масло	0781 309 0012	Моторное масло VIKING SAE 30 для всех (бутылка 1,4 л)

¹ канистра многораз. использования = пригодна для системы заливки STIHL

² канистры однораз. использования = непригодны для системы заливки STIHL



Первоклассные консультации и обслуживание гарантированы:
в ближайшем специализированном центре VIKING.

Квалифицированное сервисное обслуживание в специализированном центре.

Садовую технику VIKING Вы можете приобрести только в специализированных торгово-сервисных центрах. Только там Вы получите первоклассные консультации и обслуживание, что особенно важно для наших клиентов. VIKING выпускает очень широкий ассортимент изделий, которые удовлетворяют самым различным запросам. Для такого ассортимента необходимы специалисты, которые как до, так и после покупки смогут предоставить квалифицированное сервисное обслуживание. Сотрудники более чем 2000 специализированных центров в России являются обученными экспертами, которые отлично разбираются во всех технических вопросах. В специализированном центре Вам окажут услуги по техобслуживанию, сервису и ремонту на протяжении всего срока службы Вашей садовой техники VIKING. Вы всегда можете рассчитывать на сотрудников специализированного центра VIKING. Даже после покупки в течение многих лет они будут поставлять необходимые запчасти для Вашей техники, чтобы она и после ремонта служила Вам многие годы.



Какой садовый трактор является для Вас наиболее оптимальным?

1. Какой участок Вы хотите скашивать?

Для больших участков и для парков предлагаются трактора серий T5 и T6 с соответствующими шириной реза и производительностью скашивания. Пользуясь следующими советами, Вы можете сразу решить, какая модель лучше всего соответствует Вашим целям.

2. Какие особенности имеет Ваш участок?

Если на газоне растет очень много деревьев и кустов, а проезды между клумбами узкие, то мы советуем выбрать серии T5 с самой малой шириной реза. Для очень больших газонных участков, где можно развить высокую скорость, максимальную производительность, создавая при стрижке элегантный рисунок полос, отлично подходят тракторы серии T6.

3. Какая комплектация для Вас важна?

Все модели приводятся в движение одной педалью и имеют инновационную систему для переключения переднего/заднего хода, совмещенную с особо мягко переключаемой гидростатической коробкой передач. Наряду с более высокой производительностью срезания, серия T6 имеет такие эксклюзивные опции, как уникальную, электрически регулируемую контурную следящую систему АКФ, которая в дополнение к точно выполняемому срезу обеспечивает известный дизайн с полосами. Подробные консультации Вы получите в специализированном центре.

	T5	T6
 Площадь	прибл. до 6.000 м ² мульчирование (опция)	прибл. до 10.000 м ² мульчирование (опция)
 Ширина реза	95 см травосборник 250 л	110/125 см травосборник 350 л
		
Серия T5 Со стр. 55	Серия T6 Со стр. 59	



Очарование и совершенство: тракторы для газонов серии T5.



T5

Теперь уход за
газонами доста-
вит еще больше

удовольствия. Эти тракторы для газонов сочетают высочайшее качество с инновационными техническими решениями в самом лучшем виде. Об этом свидетельствуют не только очень хорошие результаты срезания травы, но также и превосходные функции, и удобное пользование машиной с исключительным комфортом езды и управления.



Комфорт, который восхищает: тракторы для газонов серии T5.



Серия T5 демонстрирует, что комфорт и эффективность предназначены не только для класса люкс. Следует просто занять

место на подпружиненном сидении, которое регулируется в соответствии с ростом пользователя, повернуть ключ зажигания и двигатель запускается. Все элементы управления в непосредственной близости: переключение рукоятки переднего/заднего хода на руле, регулировка высоты срезания, муфта ножа и саблевидная ручка для удобного опустошения травосборника. Кроме того, однопедальный привод и рулевое управление с большим передаточным отношением обеспечивают недостижимый прежде комфорт при езде, маневрировании и кошении. Модель MT 5097 Z поставляется дополнительно с очень мощным двухцилиндровым двигателем для пуска.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 5097	95 см	B&S серия 3130 – 13,5 HP OHV	гидростатический привод
MT 5097 G	95 см	B&S серия 3130 – 13,5 HP OHV	коробка передач
MT 5097 C	95 см	B&S серия 4155 – 15,5 HP OHV	гидростатический привод
MT 5097 Z	95 см	B&S серия 7160 – 16,0 HP OHV	гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.



95 см прибл. до 6.000 м²



product
design
award



MT 5097 C

- 01 Подпружиненное сиденье водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 02 Жесткая рама с прочным бампером
- 03 Большие колеса с шинами, щадящими газон, для хорошего сцепления с почвой
- 04 Двухножевая косилочная дека с шириной реза 95 см и направляющей системой для точного подреза кромок
- 05 Комфортабельный однопедальный привод с гидростатической коробкой передач
- 06 Травосборник объемом 250 литров с удобным опустошением с сидения при помощи саблевидной ручки



Травосборник по типу ковша экскаватора, опустошение которого производится без усилий одним приемом с сидения водителя.



Инновационное переключение переднего/заднего хода удобно расположено слева от руля.



Направляющая система для травы с обеих сторон косилочного механизма захватывает стебли травы с края и подает их на ножевой механизм.



Двухножевой механизм с наклонно установленными ножами оптимизирует картину срезания, обеспечивая ширину реза 95 см. Косилочная дека демонтируется без применения инструментов.



Максимальные возможности с наилучшим эффектом: серия T6.



T6

Садовые тракторы высшего класса

VIKING всегда обеспечивают оптимальную стрижку газонов. С превосходными ходовыми качествами, простым управлением, соответствующим комфортом и обширной программой принадлежностей модели серии T6 удовлетворяют очень высоким требованиям. При ширине реза до 125 сантиметров стрижка газона идет так быстро, что не успеваешь заметить как она подходит к концу.



Точность в каждом компоненте: тракторы для газонов серии T6.



Садовые тракторы VIKING серии 6 отличаются своим необычным комфортом и производительным косилочным механизмом: трехжелевая система при ширине реза 110 и 125 см обеспечивает превосходную картину срезания, направляющая система захватывает траву с края скашиваемой полосы. Очень вместительный травосборник, который удобно опустошать прямо с сидения. Такие детали, как переключение переднего/заднего хода с помощью рукоятки, эргономичный корпус, экстремально малая траектория поворота и великолепные ходовые качества дают возможность получить абсолютно новые впечатления при стрижке газонов.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 6112	110 см	B&S серия 4155 – 15,5 HP OHV	гидростатический привод
MT 6112 K	110 см	Kawasaki FH 430 V–15,0 HP OHV	гидростатический привод
MT 6112 C	110 см	B&S серия 4175 – 17,5 HP OHV	гидростатический привод
MT 6112 ZL	110 см	B&S серия 8230 – 23,0 HP OHV	гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.



110 см прибл. до 8.000 м²



MT 6112 ZL

- 01 Подпружиненное сидение водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 02 Корпус с ЖК-дисплеем
- 03 Комфортабельный однопедальный привод и гидростатическая коробка передач
- 04 Мощный 2-х цилиндровый двигатель OHV
- 05 Жесткая рама с прочным бампером
- 06 Большие колеса с шинами, щадящими газон, для хорошего сцепления с почвой
- 07 Электромагнитная муфта ножа
- 08 Опциональная контурная следящая система АКФ 112 для газонов с дизайном полосами
- 09 Трехножевая косилочная дека с шириной реза 125 см и направляющей системой для точной стрижки
- 10 Травосборник объемом 350 литров с удобным опустошением с сидения при помощи саблевидной ручки



Контурная следящая система (для серии T6) в качестве принадлежности позволяет получить типичный «английский» рисунок полосами на всем газоне.



Конструкция травосборника гарантирует оптимальное заполнение. После опустошения в травосборнике не остается срезанной травы.



Жесткая конструкция рамы с бампером по всему периметру обеспечивает стабильность и для такого навесного оборудования, как комплект для работ в зимний период.



При трехножевой системе третий нож срезает среднюю часть скашиваемой полосы и улучшает картину скашивания. Косилочная дека демонтируется без применения инструментов.



Ширина захвата: серия T6 с первоклассной комплектацией.



С шириной реза до 125 см косилки могут без затруднений обрабатывать также и большие газонные участки. Займите

место на сидении водителя и запустите мощный 2-цилиндровый двигатель. Благодаря наличию ЖК-дисплея в корпусе все находится под контролем, например, ЖК-индикатор информирует о необходимости опустошения травосборника. Кроме того, и все другие функции, такие как регулировка высоты срезания, электромагнитная муфта ножа или опустошение травосборника с сидения водителя впечатляют своей элегантностью и функциональностью.

Модель	Ширина реза	Тип двигателя	Комплектация
MT 6127 ZL	125 см	B&S серия 8230 – 23,0 HP	гидростатический привод
MT 6127 KL	125 см	Kawasaki FH 580 V – 19,0 HP	гидростатический привод

B&S = Briggs&Stratton
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете, начиная со стр. 64.



125 см прибл. до 10.000 м²

Тракторы для газонов серии T6



MT 6127 ZL

- 01 Саблевидная ручка для комфортабельного опустошения травосборника
- 02 Подпружиненное сидение водителя, регулируемое в соответствии с ростом пользователя
- 03 Корпус с ЖК-дисплеем
- 04 Жесткая рама с прочным бампером по всему периметру
- 05 Мощный 2-х цилиндровый двигатель OHV
- 06 Электромагнитная муфта ножа
- 07 Трехножевая дека косилочного механизма с шириной реза 125 см и направляющей системой для точной стрижки
- 08 Специальные большие колеса, щадящие газон, для хорошего сцепления с почвой
- 09 Большой травосборник объемом 350 литров



Приз за дизайн присужден музеем архитектуры и дизайна Чикаго «Chicago Athenaeum».



Трактор удостоен премии по результатам конкурса дизайна «red dot design award».



Эргономичный руль с дизайном VIKING очень удобен, его приятно держать в руках.



Удобное управление: низкая ступенька, большое пространство для ног, регулируемое сидение, простая заправка, а также педали ускорения и тормоза рассчитаны на удобную работу.



ЖК-дисплей для отображения следующих функций: время работы косилки, напряжение батареи, готовность травосборника к работе, уровень заполнения топливного бака, момент опустошения травосборника, подключение косилочного механизма, круиз-контроль.

Обширный ассортимент принадлежностей для всех тракторов-косилок в соответствии с назначением Вам предлагает в специализированном центре (стр. 64).



Солнцезащитный тент



Кожух



Дефлектор



Навесной комплект со снегоочистительным отвалом

	Наименование	Номер артикула	T5				T6					
Солнцезащит. тент	ASD 500	6907 780 4300	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Кожух	ААН 300	6907 700 2100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Прицеп-самосвал	PICK UP 300	6907 730 5002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Круиз контроль	ATM 500	6907 780 4100	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Устройство непрерывной подзарядки	ACB 010	6907 430 2500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Комплект для мульчир. 95 см	AMK 097	6907 007 1025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Комплект для мульчир. 110 + 125 см	AMK 127	6907 007 1027	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Садовый каток	AGW 098	6907 760 3600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Шины/тракторный профиль	ART 020	6907 730 2101	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Контурная следящая система 110 см	AKF 112	6907 780 3900	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Контурная следящая система 125 см	AKF 127	6907 780 3910	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Дефлектор	ADF 500	6907 760 6930	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Пылеуловитель	ASP 250	6907 760 2700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Пылеуловитель	ASP 350	6907 760 2710	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект снегоочистки	ASS 125 + AKD 500	6907 200 0000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Цепи противоскольж.	ASK 018	6907 730 3431	<input type="checkbox"/>	-	-	-						
Цепи противоскольж.	ASK 020	6907 730 3436	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комплект наклеек	ADS 500	6907 007 1045	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

MT 5097 G MT 5097 MT 5097 C MT 5097 Z MT 6112 MT 6112 K MT 6112 C MT 6112 ZL MT 6127 ZL MT 6127 KL

T5



прибл. до 6.000 м²



Модель	MT 5097 G	MT 5097	MT 5097 C	MT 5097 Z
Ширина реза (см)	95	95	95	95
Тип двигателя	V&S серия 3130 13,5 л.с.	V&S серия 3130 13,5 л.с.	V&S серия 4155 15,5 л.с.	V&S серия 7160 16,0 л.с. (2-цил.)
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	6,6 кВт/8,9 л.с. 2.750 об/мин	6,6 кВт/8,9 л.с. 2.750 об/мин	9,3 кВт/12,6 л.с. 2.750 об/мин	11,7 кВт/15,9 л.с. 2.750 об/мин
Высота срезания (мм)	30–100	30–100	30–100	30–100
Объем травосбор. (л)	250	250	250	250
Вес устройства (кг)	243	243	246	248
Редуктор	механич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.
Привод	5 V/1 R	плавная	плавная	плавная
Передние колеса (дюйм.)	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Задние колеса (дюйм.)	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6160 200 0001	6160 200 0002	6160 200 0004	6160 200 0010

T6



прибл. до 10.000 м²



Модель	MT 6112	MT 6112 K	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL	MT 6127 KL
Ширина реза (см)	110	110	110	110	125	125
Тип двигателя	V&S серия 4155 15,5 л.с.	Kawasaki FH 430 V 15,0 HP (2-цил.)	V&S серия 4175 17,5 л.с.	V&S серия 8230 23,0 л.с. (2-цил.)	V&S серия 8230 23,0 л.с. (2-цил.)	Kawasaki FH 580 V 19 л.с. (2-цил.)
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	8 кВт/10,9 л.с. 2.750 об/мин	6,6 кВт/9 л.с. 2.300 об/мин	8,1 кВт/11 л.с. 2.300 об/мин	12,3 кВт/16,7 л.с. 2.500 об/мин	14 кВт/19 л.с. 2.900 об/мин	10,7 кВт/14,5 л.с. 2.900 об/мин
Высота срезания (мм)	30–110	30–110	30–110	30–110	30–110	30–110
Объем травосбор. (л)	350	350	350	350	350	350
Вес устройства (кг)	266	269	267	282	286	284
Редуктор	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.	гидростатич.
Привод	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная	плавная
Темпомат	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ЖК-дисплей	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Передние колеса (дюйм.)	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8
Задние колеса (дюйм.)	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	20 x 10.00-8	20 x 10.00-8	20 x 10.00-8
Функция мульчир.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Номер артикула	6170 200 0011	6170 200 0002	6170 200 0003	6170 200 0004	6170 200 0000	6170 200 0001

Условное обозначение
 = серийно
 = возможно дооснащение
 - = дооснащение невозможно

Привод: V = привод перед. хода, R = привод задн. хода
 Hydro = гидростат. коробка передач
 L = электромеханическая муфта, большие колеса, круиз контроль
 G = передача, C = Comfort (более мощный двигатель)
 B&S = Briggs&Stratton, K = Kawasaki

ES = электрозажиг, BC = муфта ножа
 EBC = электромагнитная муфта ножа





Оздоровление Вашего газона: новые электрический и бензиновый аэраторы.



Применение аэраторов VIKING Вам гарантирует, что Ваш газон постоянно будет доставлять Вам радость и удовольствие. Зафиксированные металлические лезвия способствуют тому, что Ваш газонный участок получит все, что ему необходимо: воздух, воду и питательные вещества для хорошего роста. При обработке газона аэратором с него удаляются сорняки, мох, старая срезанная трава и забивающие почву войлочные наслоения. Почва газона снабжается вертикальными прорезями, которые облегчают поступление влаги и воздуха к корневой системе..



Оздоровление Вашего газона: аэраторы с бензиновыми и электрическими двигателями.

Аэраторы VIKING удаляют на длительное время мох, войлочные наслоения и сорняки. В результате почва получает больше воздуха, вода и питательные вещества лучше поступают к корням травы. Глубина обработки точно устанавливается поворотной ручкой. Оба варианта – с бензиновым или с электрическим двигателями – обладают отличной маневренностью благодаря колесам, установленным на двойных шарикоподшипниках. Подключение ножа производится исключительно простым приемом на ручке. Складывающаяся ручка позволяет экономить место при хранении аэраторов. Сборник AFK 050 объемом 50 л для сбора поступающего измельченного материала можно приобрести в качестве принадлежности.



Приз за дизайн присужден музеем архитектуры и дизайна Чикаго «Chicago Athenaeum».



LE 540
со сборником
AFK 050

Модель	Номер артикула	Тип двигателя	Ширина захвата	Диапазон глубины обраб.	Запуск/остановка
LE 540	6290 011 5600	электр. 1.600 Вт	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	ES/MS
LB 540	6290 011 3100	B&S серия 675 – 5,5 HP RS	38 см	25 мм, 6 уровней регул.	HS/MS

Принадлежности	Номер артикула	Описание
AFK 050	6910 700 9600	Сборник объемом 50 л, подходит к LE 540, LB 540
Кабель	0000 881 5415	Кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, HS = Holmstart,
ES = электрозапуск, MS = остановка двигателя




LB 540

- 01 Мощный бензиновый двигатель с легким запуском
- 02 Регулируемый держатель троса стартера
- 03 Ручка с мягким покрытием
- 04 Рукоятка переключения блока аэратора
- 05 Регулировка углубления в почву
- 06 Складная ручка
- 07 Усиленная крышка дефлектора с резиновым брызговиком
- 08 Прочный корпус из полимера
- 09 Колеса на двойных шарикоподшипниках
- 10 Ручка для переноса
- 11 Ножевой механизм с 14 лезвиями.



Регулировка глубины обработки: эргономично выполненная поворотная ручка позволяет устанавливать глубину обработки.

Острота: аэраторы, оснащенные семью двойными ножами, неподвижно закрепленными на валу, с шестью уровнями регулировки глубины обработки, обрабатывают Ваш газон эффективно и в то же время щадяще.





Всегда готовы к работе: садовые измельчители для различного применения.



Мощные садовые измельчители VIKING перерабатывают практически все, что имеется в саду в качестве природного сырья: обрезки деревьев и кустарников или остатки растений. При этом режущие системы VIKING значительно уменьшают объем отходов. Идет ли речь о прочных сучьях и ветках, о таких мягких органических отходах, как срезанные цветы или листва – садовые измельчители VIKING незаменимы при уборке сада. Многочисленные международные награды подтверждают высочайшее качество универсальных садовых измельчителей VIKING.



Правильный выбор в соответствии с требованиями.

На этой странице Вы сможете легко выбрать, какая модель наилучшим образом подходит для Ваших потребностей.

1. Какое количество и какой материал Вы хотите перерабатывать?

На графике справа Вы видите подходящие садовые измельчители для различных перерабатываемых объемов отходов. Кроме того, вид измельчаемого материала играет важную роль.

2. Работаете ли Вы в районе с предписанным ограничением уровня шума?

Если да, то рекомендуется применять, прежде всего, малозумный измельчитель GE 35 L, который был награжден за малозумную работу экологическим знаком «Blauer Engel». Изоляция от шума, впрочем, имеется у всех садовых измельчителей.

3. Имеется источник электроснабжения?

При наличии электроснабжения Вы можете выбирать из множества моделей с электродвигателем. Если электроснабжение отсутствует, то правильный выбор – агрегаты с бензиновыми двигателями. Они представлены на следующей странице в разделе «Помощь при выборе».



Об измельчении.

Практический справочник по измельчению, уменьшению объема отходов и созданию дополнительной ценности. Бесплатно в специализированном центре VIKING!

Увеличивающееся количество перерабатываемого материала



		GE 35 L			
 		GE 103/GE 105			
 		GE 150	GE 250 S	 	
 		GE 250	GE 355	 	
 		GE 260 S	GB 370 S	 	
 		GE 260	GE 375	 	
 		GE 420	GE 450	GB 460	  
 				GB 460 C	

Твердый измельчаемый материал



Смешанный измельчаемый материал





Превращение в щепу без усилий: малошумные измельчители с электродвигателями.

Тихо и с большой эффективностью перерабатывает электроизмельчитель GE 35 L срезанные ветки деревьев и кустов. Медленно вращающийся валик для резания автоматически втягивает ветки и сучья, работая без отдачи. Ветки размалываются, полученный материал идеально подходит для приготовления компоста или мульчи. За свою особую малошумность измельчитель GE 35 L был награжден международным экологическим знаком «Blauer Engel».

01 Самовтягивание измельчаемого материала при помощи валика для резания, выполненного из высококачественной закаленной стали, который **практически не требует техобслуживания**. Комфортабельное измельчение веток толщиной до 35 мм

02 Широкая ходовая часть для хорошей устойчивости. Большие колеса для легкой транспортировки

03 Поворотная ручка для регулировки режущего механизма

04 Мощный электродвигатель (2.300 Вт), предохраняется устройством защиты от перегрузки

05 Изменение направления вращения при заклинивании и блокировка повторного запуска двигателя после прерывания подачи электропитания для дополнительной безопасности



GE 35 L

Модель	Мощн.	Макс. толщина веток Ø
GE 35 L	2.300 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.



Во время резания с дроблением **органический материал** оптимально измельчается и перемалывается для компостирования.



Запатентованное отверстие в форме четырехлистника облегчает загрузку очень развесистых веток.



Измельчают все: электроизмельчители с ДИСКОВЫМ НОЖОМ.

Самым наилучшим образом измельчают материал электроизмельчители GE 103 и GE 105, так как они разрезают ветки и сучья, а также измельчают такой мягкий материал, как листву или остатки растений. На выбор имеются два загрузочных отверстия для веток и мягкого измельчаемого материала.



GE 105

- 01 Мощный электродвигатель защищен
- 02 Широкая ходовая часть для хорошей устойчивости. Большая ручка и колеса для удобной транспортировки
- 03 Электромеханическое блокирующее устройство обеспечивает наилучшую безопасность с помощью двух поворотных ручек
- 04 Ножевой механизм: двусторонние лезвия, дисковый нож и алюминиевая противорежущая пластина

Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 103	1.800 Вт	до 30 мм
GE 105	2.200 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Универсальность: ветки поступают в измельчитель через отверстие в виде четырехлистника, а мягкий материал через продольное отверстие.



Ножевой механизм Multi-Cut 103 тщательно измельчает ветки и разрывает мягкий зеленый материал.





Исключительно мощный: измельчитель с запатентован- ным отверстием в форме четырёхлистника.

С мощным двигателем и специальным ножевым механизмом GE 150 перерабатывает толстые ветки и превращает их в мелкую щепу, уменьшая тем самым объем отходов. Короткая наклонная воронка и запатентованное отверстие в форме четырехлистника обеспечивают удобную загрузку.

01

01 Короткая воронка обеспечивает простоту загрузки

02 Multi-Cut 150 с Z-образным расположением: режущий диск с шумоподавлением конструкции типа «сэндвич» с двусторонними режущими ножами

03 Электромеханическое блокирующее устройство с большими поворотными ручками для лучшей безопасности

04 Большие колеса и широкая ходовая часть для устойчивости и удобной транспортировки

05 Мощный двигатель обеспечивает оптимальное измельчение

06 Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой



GE 150

Модель	Мощн.	Макс. толщина веток Ø
GE 150	2.500 Вт	до 35 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.



Короткая загрузочная воронка с шумоподавлением с запатентованным отверстием в форме четырехлистника.



Благодаря запатентованному режущему механизму типа «сэндвич» измельчаемый материал втягивается равномерно и почти без отдачи, затем оптимально измельчается.





Идеальны для переработки различных материалов: универсальные электроизмельчители.

С большим аппетитом эти измельчители поглощают большие количества толстых сучьев и развесистых веток, а модели GE 250 и GE 260 – также такой мягкий материал, как срезанные цветы или листву. S-модели перерабатывают особенно толстые ветки без проблем.



Модель	Мощн.	Макс. толщина веток
GE 250	2.500 Вт	до 30 мм
GE 250 S	2.500 Вт	до 35 мм
GE 260	2.900 Вт	до 35 мм
GE 260 S	2.900 Вт	до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.



GE 250

- 01 Большая загрузочная воронка с шумоподавлением для работ с пониженным уровнем шума
- 02 Инновационный выключатель с сенсорной клавиатурой
- 03 Мощные двигатели: GE 250/GE 250 S с двигателем переменного тока, GE 260/GE 260 S с двигателем трехфазного тока и переключателем фаз, встроенным в штекерный разъем
- 04 Большие колеса и широкая ходовая часть для устойчивости и удобной транспортировки
- 05 Электромеханическое блокирующее устройство с большими поворотными ручками для дополнительной безопасности
- 06 Multi-Cut 150/250: режущие диски с шумоподавлением конструкции типа «сэндвич» с двусторонними лезвиями, разрывными ножами и ножом для предварительного измельчения. Самовтягивание практически без отдачи



Запатентованная технология резания: Режущие системы **Multi-Cut 150** и **Multi-Cut 250** перерабатывают огромные количества остатков растений, а также и ветки диаметром прибл. до 40 мм.



С **Set 150** садовые измельчители GE 250 и GE 260 при замене воронки и режущего инструмента превращаются в мощные измельчители для получения щепы. Внимание, заменять необходимо всегда как сам дисковый нож, так и воронку!





Мультиталанты для мягких и твердых материалов: комбинированные измельчители с электродвигателями.

Мощный комбинированный измельчитель GE 355 и особо мощный измельчитель GE 375 с двигателем трехфазного тока отличаются удобной загрузкой благодаря большой загрузочной воронке на оптимальной рабочей высоте. Будь то толстые ветки или мягкие отходы – с запатентованной реверсивной технологией BRS (реверсивной системой вращающихся ножей) мощной режущей системой Multi-Cut 355 все измельчается без проблем.

- 01 **Длинная наклонная загрузочная воронка с очень большой верхней частью** для легкого заполнения, с оптимизированной защитой от обратного выброса
- 02 **Алюминиевая камера:** надежна и прочна. Для переработки толстых веток и твердых сучьев
- 03 **Высокая производительность и быстрая переработка** больших количеств объемного материала
- 04 **Прочная устойчивая конструкция и большие колеса**
- 05 **Мощный двигатель** (GE 355 с электродвигателем переменного тока, GE 375 с двигателем трехфазного тока)
- 06 **Встроенная ручка для транспортировки**



GE 355

Модель	Мощность	Макс. толщина веток Ø
GE 355	2.500 Вт	до 35 мм
GE 375	3.000 Вт	до 40 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.

Левое вращение. Разрывные ножи превращают остатки растений в измельченную массу.

Правое вращение. Острые ножи измельчают ветки в мелкую щепу.



В два раза лучше измельчают: электроизмельчители с двухкамерной системой.

Один агрегат – две функции. Новые электрические многофункциональные измельчители GE 420 и GE 450 имеют отдельные загрузочные отверстия. В то время как большая прямая воронка поглощает объемный мягкий материал, в наклонную, откидную воронку загружаются ветки и древесный материал.



GE 450

Модель	Мощн.	Макс. толщина веток Ø
GE 420	3.000 Вт	до 50 мм
GE 450	3.800 Вт	до 55 мм

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.



- 01 Особо большая верхняя часть воронки с встроенной защитой от выброса
- 02 Откидная загрузочная воронка для веток
- 03 Особое отделение для инструмента и ограничитель длины кабеля интегрированы в кожух двигателя
- 04 Мощные электрические двигатели: GE 420 – 230 V, GE 450 – 400 V 3-трехфазного тока
- 05 Большие колеса для удобной транспортировки
- 06 Режущая система «Multi-Cut 450» с инновационной «двухкамерной системой»
- 07 Блокировочный выключатель встроен непосредственно в гайку для снятия воронки (one click – one turn)



Большая загрузочная воронка для объемного, мягкого материала.



Откидная загрузочная воронка для твердого, древесного материала.





**Специально для древесного материала:
бензиновый измельчитель с
большим тяговым усилием.**

Если предстоит действительно сложная работа, то этот садовый измельчитель GB 370 S, снабженный мощным бензиновым двигателем, с широкой ходовой частью не подведет. Режущий механизм Multi-Cut 370 без проблем справляется с ветками толщиной до 45 мм. Идеально подходит для использования на больших участках и в маленьких садах без электроснабжения.

- 01 Очень мощный 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов и легким запуском для плавного хода и высокой мощности
- 02 Широкая ходовая часть с большими колесами для удобной транспортировки и хорошей устойчивости
- 03 Режущая система GB 370 S: режущий механизм Multi-Cut 370 работает особенно эффективно с двумя поворотными ножами и центральным направляющим конусом. Ножевой диск способствует оптимальному самовтягиванию веток диаметром прибл. до 45 мм
- 04 Загрузочная воронка для удобной загрузки, с хорошим самовтягиванием



GB 370 S



Set 300 – переналадочный комплект для измельчения: прямая воронка, включая Multi-Cut 350, подходит для GB 370 S.

Модель	Тип двигателя	Макс. толщина веток Ø
GB 370 S	B&S серия 850 PRO RS – 6,5 HP OHV	до 45 мм

B&S = Briggs&Stratton, OHV = верх. располож. клапанов
 Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 82.



Мощные бензиновые многофункциональные измельчители с раздельными камерами.

Бензиновые многофункциональные измельчители GB 460 и GB 460 C поглощают практически все: как мягкий материал, так и ветки толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки имеются два отдельных отверстия, необходимая энергия поступает от мощного бензинового двигателя с особенно плавным ходом и еще большей мощностью.



- 01 Большая верхняя часть воронки с встроенной защитой от выброса
- 02 Откидная загрузочная воронка для веток
- 03 Режущая система «Multi-Cut 450» с инновационной «двухкамерной системой»
- 04 Большие шины для удобной транспортировки
- 05 Блокировочный выключатель нового типа «One Click/One Turn»
- 06 Мощные двигатели с верхним расположением клапанов
- 07 Особое отделение для инструмента
- 08 Большая загрузочная воронка для мягкого измельчаемого материала, с шумоподавлением



GB 460 C

Модель	Тип двигателя	Макс. толщина веток Ø
GB 460	V&S серия 850 PRO RS – 6,5 HP OHV	до 60 мм
GB 460 C	V&S PowerBuilt – 11,5 HP OHV	до 75 мм

Двухкамерная система для раздельного измельчения мягкого и твердого материалов.

Мягкий материал



Твердый материал

Прямая воронка с особо большим загрузочным отверстием обеспечивает удобную переработку мягкого материала. Откидывающаяся назад воронка для веток позволяет измельчать ветки.





Обзор всех садовых измельчителей.

Здесь Вы можете еще раз сравнить все технические данные садовых измельчителей VIKING. Кроме этого, представлена информация о том, какие принадлежности имеются для разных типов измельчителей. При наличии вопросов обращайтесь к сотрудникам специализированного центра VIKING, которые с удовольствием окажут Вам помощь.



Модель	GE 35 L	GE 103	GE 105	GE 150	GE 250	GE 250 S	GE 260	GE 260 S
Номинальное напряжение	230 В ~	230 В~	230 В ~	230 В ~	230 В ~	230 В ~	400 В 3~	400 В 3~
Мощность (Вт)	2.300	1.800	2.200	2.500	2.500	2.500	2.900	2.900
Число оборотов (об/мин)	40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.780	2.780
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	около 30	до 35	до 35	до 30	до 35	до 35	до 40
Высота устройства (см)	96	97	97	116	144	144	144	144
Вес (кг)	26	15	17	25	26	25	26	26
Рабочий орган	валик для раздавливания	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150
Корпус	полимер	полимер	полимер	полимер	полимер	полимер	полимер	полимер
Номер артикула	6009 011 1110	6007 011 1165	6007 011 1170	6008 011 1100	6008 011 1010	6008 011 1110	6008 011 1020	6008 011 1120

Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.



Модель	GE 355	GE 375	GE 420	GE 450
Номинальное напряжение	230 В ~	400 В 3~	230 В ~	400 В 3~
Мощность (Вт)	2.500	3.000	3.000	3.800
Число оборотов (об/мин)	2.750	2.810	2.800	2.800
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 35	до 40	до 50	до 55
Высота устройства (см)	142	142	135	135
Вес (кг)	29	29	50	50
Рабочий орган	Multi-Cut 355	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер	полимер	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6011 011 1000	6011 011 1010	6012 200 0000	6012 200 0001



Модель	GB 370 S	GB 460	GB 460 C
Тип двигателя	B&S Serie 850 PRO RS 6,5 HP OHV	B&S Serie 850 PRO RS 6,5 HP OHV	B&S PowerBuilt 11,5 HP OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	3,3 кВт/4,5 л.с. 3.000 об/мин	3,3 кВт/4,5 л.с. 3.000 об/мин	6,6 кВт/9 л.с. 2.800 об/мин
Макс. толщина веток Ø (мм)	до 45	до 60	до 75
Высота устройства (см)	140	136	136
Вес (кг)	45	59	75
Рабочий орган	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Корпус	полимер/металл	полимер/металл	полимер/металл
Номер артикула	6001 200 0001	6012 200 0002	6012 200 0003

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = верх. располож. клапанов

Принадлежности

Принадлежности	Номер артикула	Описание	Подходит для
Set 150	6903 007 1011	наклонная воронка, включая Multi-Cut 150	GE 250, GE 260
Set 300	6903 007 1005	прямая воронка, включая Multi-Cut 350	GB 370 S
АНВ 080	6903 760 2520	емкость измельчителя 80 л	GB 370 S
АНВ 070	6903 760 2525	емкость измельчит. 70 л, самоопорожняющ.	всех садовых измельчителей VIKING
АНВ 150	6903 760 2535	емкость измельчителя 150 л, отдельная	всех садовых измельчителей VIKING
Кабель	0000 881 5415	кабель с электрозащитой, проверенный VDE, резина (H 07 RN-F), длина 15 м	всех садовых электроизмельчителей VIKING



На всех видах почв рыхление осуществляется без проблем: новые культиваторы VIKING.



С новыми усовершенствованными культиваторами VIKING обработка почв становится заметно легче и быстрее. Эти мощные устройства позволяют беречь силы, заменяя ручную работу, они просты в пользовании и высокоэффективны в работе благодаря своей устойчивой конструкции, прочным компонентам и точно подобранным инструментам. Во многом новые устройства были еще раз улучшены, они были подвергнуты основательной проверке, пройдя многочисленные тесты.



Идеальная модель для работ на узких участках.

Модель HB 445 с передачей переднего хода и модель HB 445 R с дополнительной передачей заднего хода обладают превосходной маневренностью благодаря их компактной конструкции. Новые демпфирующие элементы позволяют беречь мускулы и суставы пользователя. Оснащение и принадлежности предоставляют возможность гибкого применения при различных условиях эксплуатации. Так, например, ширину захвата 45 см можно уменьшить до 25 см или увеличить до 60 см.



HB 445

- 01 Ручка управления для передач переднего хода и заднего хода
- 02 Ручка с индивидуальной регулировкой по высоте, ее можно складывать
- 03 Устойчивая ходовая часть
- 04 Защитные диски (съемные) для работы между насаждениями
- 05 Прочный пропашной нож. Разделяемый и расширяемый комплект пропашки
- 06 Защитные крылья из высокопрочного полимера



HB 445 R

Плавный ход без напряжения благодаря оптимизированному снижению вибраций для продолжительной работы с улучшенным управлением устройства при меньших затратах усилий.

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
HB 445	B&S серия 450	45 см	1 перед. хода
HB 445 R	B&S серия 450	45 см	1 перед. хода, 1 задн. хода



85 см

Культиваторы

Эффективность на больших участках.

С шириной захвата 85 см даже большие участки можно обрабатывать очень быстро. Исключительная в этом заслуга очень мощного двигателя Kohler Courage с верхним расположением клапанов. Если становится трудно работать, то ширину захвата можно сократить до 60 см. Разнообразные принадлежности, например, окучник или дополнительные грузы обеспечивают модели HB 585 особые возможности для многостороннего применения.



HB 585

- 01 Рукоятка управления для **передат** переднего и заднего хода с защитой от одновременного нажатия
- 02 Ручка, **регулируемая по высоте**, может отклоняться в стороны, ее можно складывать
- 03 Мощный, ровно работающий **двигатель** (с верхним расположением клапанов)
- 04 **Долговечный**, жесткий кожух из листового металла с защитными крыльями из высокопрочного полимера
- 05 Специальной формы, мощный **пропашной нож**
- 06 **Защитные диски для растений** легко демонтируются
- 07 **Устойчивая ходовая часть** сзади – удобное положение при транспортировке
- 08 Удобный, регулируемый с ведущей ручки, **ограничитель**

Модель	Тип двигателя	Ширина захвата	Привод
HB 585	Kohler Courage XT 6HP – OHV	85 см	1 перед. хода, 1 задн. хода

Подробную информацию об ассортименте Вы найдете со стр. 88.



Ведущую ручку можно устанавливать по высоте на 3 уровнях – удобная и легкая фиксация одной рукой, подходящая установка для пользователя любого роста и в зависимости от структуры почв.



Возросшая эффективность работы за счет высокой мощности двигателя и специально разработанной формы ножей с оптимизированной последовательностью врезания в почву.



Пропашка, вскапывание, плужная вспашка, окучивание: большой универсальный бензиновый культиватор.

Культиватор VH 660 – это незаменимый агрегат для садоводов, фермеров и специалистов по ландшафту с возможностью многофункционального применения в любое время года. С обширными программами по комплектации и оснащению можно выполнять самые разные работы такие как, например, крупное рыхление и вскапывание или внесение компоста.



VH 660

Принадлежности VH 660



Принадлежности	ADP 600	AKP 600	AWP 600	AZK 600	AVK 600	ACP 600
Описание	сдвоенный оборотный плуг, вкл. деталь с регулир. головкой	плуг для копки картофеля без детали с регулир. головкой	неполнообор. плуг без детали с регулир. головкой	культиватор с пружин. зубьями без детали с регул. головкой	детали с регулир. головкой	фронтальный груз, вкл. навесную пластину
Вес (кг)	29	10	20	18	4	19
Номер артикула	6906 740 1301	6906 710 1800	6906 710 0410	6906 710 5500	6906 710 2201	6906 710 2501



Принадлежности	ACP 610	ASS 100*	AEM 500	ARO 600	ART 600	AMA 600
Описание	дополнит. фронтальный груз	снегоочистительный отвал, 100 см, включая резиновую планку	спецкомплект пропашки для мягких почв	комплект металлических колес, 15", включая 2 оси	комплект шин, 5.00 x 10, включая 2 оси	комплект грузов для колес
Вес (кг)	15	17	6	24	25	62
Номер артикула	6906 710 2520	6904 730 3011	6906 710 0200	6906 710 0935	6906 730 2102	6906 710 0800

* требуется AHS 100, держатель для снегоочистителя с отвалом, артикул № 6906 730 7101, EAN 795711156602



Модель	HB 445	HB 445 R	HB 585	VH 660
Тип двигателя	B&S серия 450	B&S серия 450 Kohler	Kohler Courage XT-6HP OHV	B&S серия 800 OHV
Номин. мощность при рабоч. частоте вращ.	1,9 кВт 3.200 об/мин	1,9 кВт 3.200 об/мин	2,4 кВт 3.000 об/мин	3,6 кВт 3.000 об/мин
Ширина захвата (см)	45	45	85	82
Ø комплекта пропашки (см)	30	30	32	32
Кол-во рыхлит. звездочек	(1+1) x 2	(1+1) x 2	(2+1) x 2	6 (2 x 3)
Привод	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R	2 V/1 R
Вес устройства (кг)	40	41	49	71
Номер артикула	6241 011 3900	6241 011 3910	6241 011 3920	6228 011 3910

Условное обозначение V = передача переднего хода, R = передача заднего хода, B&S = Briggs&Stratton, OHV = с верхним располож. клапанов

KOHLER.



Обзор выбросов газов для всех устройств VIKING приведен на стр. 91.

Принадлежности HB 445, HB 445 R, HB 585



Принадлежности	AZG 012	AZG 030	AHV 600	AHK 700	AMR 030	ALA 700
Описание	Дополнит. груз 2 x 6 кг	Дополнит. груз 2 x 9 кг	Дополнение к комплекту пропашки + защитные планки	Окучник	Металлические колеса	Система забора воздуха для шноркеля
Подходит для	HB 445, HB 445 R, HB 585	HB 585	HB 445, HB 445 R	HB 585, VH 660	HB 445, HB 445 R, HB 585, VH 660	HB 585
Номер артикула	6906 820 0100	6906 820 0110	6906 710 0310	6906 710 1120	6906 710 0915	6906 820 0500



Газонокосилки

	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
ME 340	85	71	0,94	0,47
ME 360	85	71	0,94	0,47

2	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MB 248	96	85	4,85	2,43

3	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MA 339	90	77	0,63	0,32
MA 339 C	90	77	1,02	0,51
ME 339	92	78	0,82	0,41
ME 339 C	92	78	0,55	0,28

4	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
ME 443	94	76	2,02	1,01
ME 443 C	94	76	2,02	1,01
MB 443	96	82,5	6,64	2,66
MB 443 T	96	82,5	6,64	2,66
MB 443 C	96	82,5	5,24	2,09
MB 443 X	96	82,5	5,10	2,04
MB 448	96	84	5,00	2,50
MB 448 T	96	84	5,00	2,50
MB 448 TX	96	83	5,09	2,04

5	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
ME 545	94	78	5,2	2,08
ME 545 C	94	78	5,2	2,08
ME 545 V	94	78	5,2	2,08
MB 545	96	82	8,60	3,44
MB 545 T	96	82	8,60	3,44
MB 545 V	96	82	8,60	3,44
MB 545 VE	96	82	8,60	3,44
MB 545 VM	96	82	8,60	3,44
MB 545 VS	96	82	8,80	3,52

6	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MB 650 T	96	83	3,80	1,90
MB 650 V	96	83	3,80	1,90
MB 650 VE	96	83	3,80	1,90
MB 650 VM	96	81	4,40	2,20
MB 655 G	98	86	3,80	1,90
MB 655 V	98	86	3,80	1,90
MB 655 VS	98	85	3,80	1,90
MB 655 GS	98	85	3,80	1,90
MB 655 VM	98	84	3,80	1,90

7	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MB 750 KS	96	83,9	1,80	0,90
MB 755 KS	98	84,8	2,30	1,15

UR	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MB 2 R	92	79	7,11	2,84
MB 2 RT	94	81	3,70	1,85
MB 2 RTX	94	80	7,15	2,86
MB 3 RC	96	82,1	5,20	2,08
MB 3 RT	96	82	5,57	2,24
MB 3 RTX	96	82	5,57	2,24
MB 6 RH	102	86	4,02	2,01
MB 6 RV	103	85	5,02	2,01

175	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации ahw (м/с ²) (сиденье/руль)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MT 5097 G	100	85	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 5097	100	85	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 5097 C	100	84	0,40/2,50	0,20/1,25
MT 5097 Z	100	84	0,40/2,50	0,20/1,25

176	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации ahw (м/с ²) (сиденье/руль)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
MT 6112	100	85	0,50/4,00	0,25/2,00
MT 6112 K	100	86	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 C	100	85	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 ZL	100	85	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6127 ZL	104	88	0,50/3,00	0,25/1,50
MT 6127 KL	104	88	0,40/3,10	0,20/1,55

Аэраторы

	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
LE 540	89	86	1,95	0,98
LB 540	94	81	4,12	2,06

Культиваторы

	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])	Значение вибрации на руле ahw (м/с ²)	Коэффициент погрешности K (м/с ²)
HB 445	93	90,98	5,50	2,20
HB 445 R	93	90,98	5,50	2,20
HB 585	93	90,40	4,40	2,20
VH 660	96	96	4,50	2,25

Садовые измельчители

	Гарантированный уровень шума LwA (дБ [A])	Замеренный уровень звука LpA (дБ [A])
GE 35 L	92	83
GE 103	102	92
GE 105	102	92
GE 150	99	87
GE 250	101	89
GE 250 S	97	89
GE 260	99	91
GE 260 S	97	91
GE 355	98	96
GE 375	99	96
GE 420	101	94
GE 450	103	96
GB 370 S	100	90
GB 460	103	94
GB 460 C	103	96

Эстетика газона



С комфортной и надежной садовой техникой VIKING уход за садовым участком становится еще более простым. Садовая техника VIKING помогает при уходе за газонами, при переработке отходов садоводства и при обработке почвы. Легкость в обращении с техникой сберегает силы, и даже тяжелые виды работ благодаря многочисленным инновационным функциям становятся приятными. Широкий ассортимент продукции гарантирует, что всегда найдется необходимая техника для любых работ. По всем имеющимся вопросам о продуктах и сервисе VIKING мы рекомендуем обращаться к компетентным специалистам наших специализированных сервисных центров.

Изделия VIKING изготавливаются по современным технологическим методам, в соответствии с мерами по обеспечению качества продукции. Садовые устройства – это высокопроизводительные агрегаты. Они работают в сложных условиях и подвергаются высоким нагрузкам. Регулярное техобслуживание и уход служат гарантией надежной работы и продолжительного срока службы, в связи с этим сервисное обслуживание является очень важным! VIKING рекомендует использовать оригинальные запчасти, которые соответствуют строгим требованиям фирмы VIKING.

VIKING предоставляет запчасти в течении многих лет после покупки устройства. Это часть предпринимательской философии фирмы с целью достижения длительного срока службы всех высококачественных изделий VIKING.

Более подробная информация

www.viking-garden.ru

Специализированный сервисный центр VIKING

VIKING – предприятие группы компаний STIHL.

Сохраняются права на изменения в технологии и комплектации. Претензии в отношении технических данных или рисунков не принимаются. С выходом данного каталога все предыдущие каталоги становятся недействительными.